

**Autogeventileerde motor ter verhoging van de bedrijfscyclus**



**Voor schuifhekken tot 3500kg. Ideaal voor industrieel gebruik.**

**Elektromechanische, niet-omkeerbare reductiemotor, 380Vac, met geïntegreerde besturingseenheid Mindy A500.**

Technische eigenschappen	TUB3500
Voeding (Vac)	400
Opgenomen vermogen (W)	550
Beschermingsgraad	44
Nominaal koppel (Nm)	190
Snelheid* (m/min.)	10
Max. gewicht hek (kg)	3500
Bedrijfstemperatuur (°C)	-20 ÷ +50
Isolatie-klasse	1
Werkcyclus* (cycli/dag)	200
Afmetingen (mm)	580x480x240
Gewicht (kg)	60

\* Variabele waarde op grond van het gewicht van het hek

#### Krachtig

550W opgenomen vermogen en > 400Nm max. koppel bij opstarten.

#### Functionaliteit en veiligheid

Programmeerbaar, elektromechanische rem om de traagheid van het hek te annuleren; autogeventileerde motor ter verhoging van de bedrijfscyclus;

optionele PIU-kaart om de basisfuncties uit te breiden, mogelijkheid tot vertraging.

#### Optimale gebruiksduur en geruisloosheid

Tandwielen in metaal en brons.

#### Geavanceerd

Tub voldoet aan iedere behoefte tot besturing, dankzij de functies die met de dip-switch geselecteerd kunnen worden.

#### Praktisch

Met de ontgrendelingshendel kan deze handeling op eenvoudige en veilige wijze worden uitgevoerd.

#### TUB3500

Reductiemotor voor schuifhekken tot 3500kg

#### ROA81

Tandlat M6 30x30