

ZSM serie

NEW



AFSTANDBEDIENINGEN



Design
design

ZSM serie

Technische gegevens:



ZENDERS:	TIP	NEO 2	NEO 4	VICTORY 2P	VICTORY 4P
frequentie	433MHz	433MHz	433MHz	433MHz	433MHz
rolling code	Keeloq	Keeloq	Keeloq	Keeloq	Keeloq
bereik*	50m	50-150m	50-150m	50-130m	50-130m
batterij	L 1028 23A/12V	L 1028 23A/12V	L 1028 23A/12V	2x CR2016 3V	2x CR2016 3V
vermogen	1mW	3mW	3mW	3mW	3mW
aantal toetsen	2	2	4	2	4

* **LET OP:** Bereik wordt niet gegarandeerd, deze is getest in openveld!

ONTVANGERS:	NANO	MICRO	MAX
frequentie	433MHz	433MHz	433MHz
rolling code	Keeloq	Keeloq	Keeloq
voeding	24V ac/dc, 20mA	24V ac/dc, 65mA	12...24V ac/dc, 130mA
aantal uitgangen	1, NO (1A-24Vac/dc)	2, NO/NC (1A-24Vac/dc)	4, NO/NC (1A-24Vac/dc)
geheugen	15	35	700
bedrijfstemp.	-25C...+55C	-25C...+55C	-25C...+55C
ant. aansluiting	ja	ja	ja

