



RAY 40

De draaiportaanrijvingen uit de RAY 230Vac serie zijn hi-tech systemen welke speciaal zijn ontwikkeld voor draaiportoren met vleugels tot 4.000mm welke in een winderige omgeving worden gebruikt. De aandrijvingen zijn eenvoudig te installeren omdat de montagebeugels op één lijn zitten en onderscheiden zich onder andere door de geruisloze en stabiele werking, modern design en hoogwaardige afwerking. Met RAY 230Vac bieden wij een veilige en comfortabele oplossing voor praktisch iedere draaiport.

De RAY40 is voorzien van een krachtige 230Vac motor en noodontkoppeling. De robuuste behuizing is gemaakt van aluminium welke is voorzien van een poedercoating en is afgewerkt met UV-bestendige kunststof. Het robuuste binnenwerk is opgebouwd uit uitsluitend metalen onderdelen van hoogwaardige kwaliteit.

De bijbehorende intelligente microprocessorbesturing met vele mogelijkheden, type: CT202, laat zich eenvoudig programmeren dankzij het geïntegreerde display. De CT202 is tevens toe te passen op alle overige 230Vac draaiportaanrijvingen van RDA en is dus zeer breed inzetbaar. De CT202 is onder andere voorzien van mogelijkheden als: obstakeldetectie, slow down, automatisch sluiten, deelopening, etc.

Met RAY 230Vac zijn tevens diverse optionele uitbreidingen mogelijk als elektrisch slot. Wanneer de netvoeding is weggefallen kunnen de aandrijvingen worden ontkoppeld met behulp van de achterzijde van de handzenders, type: SUB, zodat de port handmatig geopend en gesloten kan worden.

Uitgelicht




ROBUUST

Het binnenwerk is voorzien van metalen onderdelen van hoogwaardige kwaliteit.



ONTKOPPELING

De RAY40 is eenvoudig te ontkoppelen met de handzenders, type: SUB.



EENVOUDIGE INSTALLATIE

De RAY40 is eenvoudig te installeren doordat de montagebeugels op één lijn geplaatst zijn.




STIJLVOL DESIGN

Het design is modern en stijlvol en heeft geen schroeven in het zicht.

Technische gegevens

	RAY 40
SNELHEID:	1,6CM/S
KOPPEL:	2000N
INSCHAKELDUUR:	40%
OPENINGSTIJD 90°:	20-25S
BESTURING:	CT202
NETVOEDING:	1N~230VAC-50/60HZ
MOTORSPANNING:	230VAC
OPGENOMEN STROOM:	1,2A
VERMOGEN:	280W
CONDENSATOR:	8UF
THERMOCONTACT:	150°C
LED VERLICHTING (GLC):	NEE
BESCHERMING:	IP44
AFMETINGEN BEHUIZING (LXBXH):	844X100X104MM
GEWICHT AANDRIJVING:	8KG
ARBEIDSTEMPERatuur:	-20...+55°C
MAX. GEWICHT PER VLEUGEL:	600KG
MAX. LENGTE PER VLEUGEL:	4.000MM

Toepassingsgebied



De vorm, hoogte, uitvoering van de poort en de weersomstandigheden kunnen een ernstige invloed hebben op de inzetbaarheid van de aandrijvingen. In een winderige omgeving raden wij aan 230Vac aandrijvingen toe te passen.

Toebehoren RAY 40



ADWA
Adapter voor motoren van andere merken



FCRAY
Mechanische stop voor sluitpositie



ELS-C
12V elektrisch slot voor horizontale montage



KC
Cilinder met sleutel voor noodontkoppeling



EXRB
Montagebeugel voor opening naar buiten



520STAF032A00
Adapterbeugel voor achterzijde



CT202
Microprocessorbesturing in kunststof behuizing voor 2x 230Vac aandrijvingen