



SUN52, SUN82 & SUN122


De schuifpoortaanrijvingen uit de SUN 230Vac serie zijn hi-tech systemen welke speciaal zijn ontwikkeld voor schuifpoorten tot 500Kg (SUN52), 800Kg (SUN82) of 1200Kg (SUN122) welke in een winderige omgeving worden gebruikt. De aandrijvingen zijn eenvoudig te installeren en onderscheiden zich onder andere door de geruisloze en stabiele werking, modern design en hoogwaardige afwerking. Met SUN 230Vac bieden wij een veilige en comfortabele oplossing voor praktisch iedere schuifpoort.

De SUN52, SUN82 en SUN122 zijn voorzien van een krachtige 230Vac motor en noodontkoppeling. De robuuste behuizing is gemaakt van aluminium welke is voorzien van een coating en is afgewerkt met UV-bestendige kunststof. Het robuuste binnenwerk is opgebouwd uit metalen onderdelen uitsluitend van hoogwaardige kwaliteit.

De bijbehorende intelligente microprocessorbesturing met vele mogelijkheden, type: CT102, laat zich eenvoudig programmeren dankzij het geïntegreerde display. De CT102 is tevens toe te passen op alle overige 230Vac schuifpoortaanrijvingen van RDA en is dus zeer breed inzetbaar. De CT102 is onder andere voorzien van mogelijkheden als: obstakeldetectie, slow down, automatisch sluiten, deelopening, etc.

Met RAY 230Vac zijn tevens diverse optionele uitbreidingen mogelijk. Wanneer de netvoeding is weggevallen kunnen de aandrijvingen worden ontkoppeld met behulp van de achterzijde van de handzenders, type: SUB, zodat de poort handmatig geopend en gesloten kan worden.

Uitgelicht



BESTURING

De SUN52, SUN82 en SUN122 zijn voorzien van de uitgebreide besturing, type: CT102



ONTKOPPELING

De SUN52, SUN82 en SUN122 zijn eenvoudig te ontkoppelen met de handzenders, type: SUB.



ROBUUST

Het binnenwerk is voorzien van metalen onderdelen en lagers van hoogwaardige kwaliteit.



STIJLVOL DESIGN

Het design is modern en stijlvol en heeft geen schroeven in het zicht.

Technische gegevens

	SUN 52	SUN 82	SUN 122
SNELHEID:	16CM/S	16CM/S	16CM/S
KOPPEL:	16NM	23NM	35NM
INSCHAKELDUUR:	30%	30%	30%
BESTURING:	CT102	CT102	CT102
NETVOEDING:	1N~230VAC-50/60HZ	1N~230VAC-50/60HZ	1N~230VAC-50/60HZ
MOTORSPANNING:	230VAC	230VAC	230VAC
OPGENOMEN STROOM:	1.3A	1.9A	2.6A
VERMOGEN:	300W	450W	600W
CONDENSATOR:	12.5UF	16UF	20UF
THERMOCONTACT:	150°C	150°C	150°C
LED VERLICHTING (GLC):	JA	JA	JA
BESCHERMING:	IP44	IP44	IP44
AFMETINGEN BEHUIZING (LXBXH)	330X210X300MM	330X210X300MM	330X210X300MM
GEWICHT AANDRIJVING:	15.5KG	16KG	16.5KG
ARBEIDSTEMPERAATUUR:	-20...+55 °C	-20...+55 °C	-20...+55 °C
MAX. GEWICHT PER VLEUGEL:	500KG	800KG	1200KG

Toebehoren SUN52, SUN82 EN SUN122



CREM-P
Nylon tandheugel (M4) voor schuifpoorten tot 800Kg, lengte: 1.000mm



CREM-8
Verzinkt stalen tandheugel (M4|30x8mm), lengte: 1.000mm



CREM-12
Verzinkt stalen tandheugel (M4|30x12mm), lengte: 1.000mm



KCS
Noodontkoppeling met sleutel