



SUN4024, SUN7024 & SUN11024


De schuifpoortaanrijvingen uit de SUN 24Vdc serie zijn hi-tech systemen welke speciaal zijn ontwikkeld voor schuifpoorten tot 400Kg (SUN4024), 700Kg (SUN7024) of 1100Kg (SUN11024) welke intensief worden gebruikt. De aandrijvingen zijn eenvoudig te installeren en onderscheiden zich onder andere door de geïntegreerde LED verlichting, geruisloze en stabiele werking, modern design en hoogwaardige afwerking. Met SUN 24Vdc bieden wij een veilige en comfortabele oplossing voor praktisch iedere schuifpoort.

De SUN4024, SUN7024 en SUN11024 zijn voorzien van een geruisloze 24Vdc motor, noodontkoppeling en geïntegreerde LED verlichting welke de toegang tot iedere woning duidelijk verlicht. De robuuste behuizing is gemaakt van aluminium welke is voorzien van een coating en is afgewerkt met UV-bestendige kunststof.

De bijbehorende intelligente microprocessorbesturing met vele mogelijkheden, type: 14A, laat zich eenvoudig programmeren dankzij de programmeerunit met duidelijk display, type: DYL welke is voorzien van 1,2 meter kabel zodat instelling van het menu staand kan worden uitgevoerd. De 14A of ook wel: ONE FOR ALL is tevens toe te passen op alle overige 24Vdc hekaandrijvingen van RDA en is dus zeer breed inzetbaar. Buiten uitgebreide mogelijkheden als: obstakeldetectie, slow down, automatisch sluiten, deelopening, etc., voor het bedienen van een poort kan met de 14A ook 24Vdc buitenverlichting van ons GARDEN LIGHT CONCEPT worden aangestuurd.

Met SUN 24Vdc zijn tevens diverse optionele uitbreidingen mogelijk als noodbatterijen welke na uitval van de netvoeding nog een aantal bewegingen garandeert. Wanneer de noodbatterijen leeg zijn kunnen de aandrijvingen worden ontkoppeld met behulp van de achterzijde van de handzenders, type: SUB, zodat de poort handmatig geopend en gesloten kan worden.

Uitgelicht



BESTURING

Ook de SUN4024, SUN7024 en SUN11024 zijn voorzien van de uitgebreide besturing, type: 14A



LED VERLICHTING

Geïntegreerde LED verlichting garandeert een veilige en comfortabele thuiskomst.



ROBUUST

Het binnenwerk is voorzien van metalen onderdelen en lagere van hoogwaardige kwaliteit.



STIJLVOL DESIGN

Het design is modern en stijlvol en heeft geen schroeven in het zicht.

Technische gegevens

	SUN 4024	SUN 7024	SUN 11024
SNELHEID:	26CM/S*	25CM/S*	20CM/S*
KOPPEL:	13NM	26NM	38NM
INSCHAKELDUUR:	80%	80%	80%
BESTURING:	14A	14A	14A
NETVOEDING:	1N~230VAC-50/60HZ	1N~230VAC-50/60HZ	1N~230VAC-50/60HZ
MOTORSpanning:	24VDC	24VDC	24VDC
OPGENOMEN STROOM:	1.2A	1.5A	1.3A
VERMOGEN:	250W	345W	300W
LED VERLICHTING (GLC):	JA	JA	JA
BESCHERMING:	IP44	IP44	IP44
AFMETINGEN BEHUIZING (LXBXH)	330X210X300MM	330X210X300MM	330X210X300MM
GEWICHT AANDRIJVING:	12KG	12.5KG	13KG
ARBEIDSTEMPERatuur:	-20...+55 °C	-20...+55 °C	-20...+55 °C
MAX. GEWICHT PER VLEUGEL:	400KG	700KG	1100KG

* Snelheid kan afhankelijk zijn van gewicht van de poort.

Toebehoren SUN4024, SUN7024 & SUN11024



CREM-P
Nylon tandheugel (M4) voor schuifpoorten tot 800Kg, lengte: 1.000mm



CREM-8
Verzinkt stalen tandheugel (M4|30x8mm), lengte: 1.000mm



CREM-12
Verzinkt stalen tandheugel (M4|30x12mm), lengte: 1.000mm



KBP
Set noodbatterijen



999LED
Paar LED-strips, neutraal wit



14A
Microprocessorbesturing voor 24Vdc aandrijvingen



999KSUND
Set kunststof kappen in RAL 7016



KCS
Noodontkoppeling met sleutel