



SUN5024F


De schuifpoortaanrijvingen, type: SUN5024F zijn hi-tech systemen welke speciaal zijn ontwikkeld voor schuifpoorten tot 500Kg welke intensief worden gebruikt en snel moeten kunnen worden geopend en/of gesloten. De snelheden voor het openen en sluiten zijn onafhankelijk van elkaar instelbaar (zeer belangrijk voor een veilige sluitbeweging!). Om een duurzame en geruisloze werking te garanderen vertraagt de SUN5024F voor het bereiken van een eindpositie. De SUN5024F is eenvoudig te installeren en onderscheidt zich onder andere door de verhoogde loopsnelheid, geïntegreerde LED verlichting, geruisloze en stabiele werking, modern design en hoogwaardige afwerking. Met SUN5024F bieden wij een veilige en comfortabele oplossing voor praktisch iedere schuifpoort waar een hoge loopsnelheid gewenst is.

De SUN5024F is voorzien van een geruisloze 24Vdc motor, noodontkoppeling met schakelaar zodat na het opnieuw inschakelen van de aandrijving de eerste beweging in een langzame snelheid verloopt zodat de aandrijving zich weer juist kan instellen, inductieve eindschakelaars (open/dicht) en geïntegreerde LED verlichting welke de toegang tot uw woning of bedrijf duidelijk verlicht. De robuuste behuizing is gemaakt van aluminium welke is voorzien van een poedercoating en is afgewerkt met UV-bestendige kunststof.

De bijbehorende intelligente microprocessorbesturing met vele mogelijkheden, type: 14A, laat zich eenvoudig programmeren dankzij de programmeerunit met duidelijk display, type: DYL, welke is voorzien van 1,2 meter kabel zodat instelling van het menu staand kan worden uitgevoerd. De 14A of ook wel: ONE FOR ALL is tevens toe te passen op alle overige 24Vdc hekaandrijvingen van RDA en is dus zeer breed inzetbaar. Buiten uitgebreide mogelijkheden als: obstakeldetectie, slow down, automatisch sluiten, deelopening, etc., voor het bedienen van een poort kan met de 14A ook 24Vdc buitenverlichting van ons GARDEN LIGHT CONCEPT worden aangestuurd.

Met SUN 24Vdc zijn tevens diverse optionele uitbreidingen mogelijk als noodbatterijen welke na uitval van de netvoeding nog een aantal bewegingen garandeert. Wanneer de noodbatterijen leeg zijn kunnen de aandrijvingen worden ontkoppeld met behulp van de achterzijde van de handzenders, type: SUB, zodat de poort handmatig geopend en gesloten kan worden.

Uitgelicht



BESTURING

De SUN5024F is voorzien van de uitgebreide besturing, type: 14A



LED VERLICHTING

Geïntegreerde LED verlichting garandeert een veilige en comfortabele thuiskomst.



ROBUUST

Het binnenwerk is voorzien van metalen onderdelen en lagers van hoogwaardige kwaliteit.



STIJLVOL DESIGN

Het design is modern en stijlvol en heeft geen schroeven in het zicht.

Technische gegevens

SUN 5024F

SNELHEID:	40CM/S*
KOPPEL:	26NM
INSCHAKELDUUR:	80%
BESTURING:	14A
NETVOEDING:	1N~230VAC-50/60HZ
MOTORSPANNING:	24VDC
OPGENOMEN STROOM:	2.5A
VERMOGEN:	500W
LED VERLICHTING (GLC):	JA
BESCHERMING:	IP44
AFMETINGEN BEHUIZING (LXBXH)	330X205X300MM
GEWICHT AANDRIJVING:	12.5KG
ARBEIDSTEMPERatuur:	-20...+55 °C
MAX. GEWICHT PER VLEUGEL:	500KG

■ Snelheid kan afhankelijk zijn van gewicht van de poort.

Toebehoren SUN5024F



CREM-P
Nylon tandheugel (M4) voor schuifpoorten tot 800Kg, lengte: 1.000mm



CREM-8
Verzinkt stalen tandheugel (M4|30x8mm), lengte: 1.000mm



CREM-12
Verzinkt stalen tandheugel (M4|30x12mm), lengte: 1.000mm