



### SC400M

De schuifpoortaanrijving, type: SC400M is een aandrijving welke speciaal is ontwikkeld voor zeer zware schuifpoorten tot 4000Kg welke in een industriële omgeving worden gebruikt. De aandrijving is eenvoudig te installeren en onderscheidt zich onder andere door de geruisloze en stabiele werking, modern design en hoogwaardige afwerking. Met TURBO400 bieden wij een veilige en comfortabele oplossing voor praktisch iedere zware industriële schuifpoort.

De SC400M is voorzien van een zeer krachtige 400Vac motor met elektrische rem, noodontkoppeling en een montageplaat. De robuuste behuizing is gemaakt van aluminium welke is voorzien van een coating welke de behuizing beschermt tegen UV straling. Een afsluitbare luik biedt toegang tot de aandrijving en de geïntegreerde besturing.

De geïntegreerde intelligente microprocessorbesturing met vele mogelijkheden, type: CT400, laat zich eenvoudig programmeren dankzij het geïntegreerde display. De CT400 is tevens te vervangen door de universele industriële besturing, type: WST-18 welke zeer breed inzetbaar is. Beiden besturingen zijn voorzien van vele mogelijkheden als: automatisch sluiten, looptijdbewaking, deelopening, etc.

Met TURBO400 zijn tevens diverse optionele uitbreidingen mogelijk. Wanneer de netvoeding is weggevallen kunnen de aandrijvingen worden ontkoppeld met behulp van een persoonlijke sleutel zodat de poort handmatig geopend en gesloten kan worden.

### Uitgelicht



#### BEHUIZING

De aluminium behuizing is voorzien van een beschermlaag tegen UV straling.



#### STABIELE WERKING

De motor van de TURBO400 is uiterst krachtig en levert een constant vermogen.

### Technische gegevens

	SC400M
SNELHEID:	17CM/S*
KOPPEL:	180NM
INSCHAKELDUUR:	30%*
BESTURING:	CT400/WST-18
NETVOEDING:	3N~400VAC-50/60HZ
MOTORSpanning:	400 VAC
OPGENOMEN STROOM:	2A
VERMOGEN:	750W
LED VERLICHTING (GLC):	NEE
THERMOCONTACT:	150 °C
BESCHERMING:	IP54
AFMETINGEN BEHUIZING (LXBXH):	520X300X585MM
GEWICHT AANDRIJVING:	76KG
ARBEIDSTEMPERatuur:	-20...+55 °C
MAX. GEWICHT PER VLEUGEL:	4000KG

\* Variabel, is afhankelijk van de afmetingen en het gewicht van de poort.



## Toebehoren Turbo 160



**CPHSC-50**  
Verhoogde montageplaat



**CREM-12**  
Verzinkt stalen tandheugel  
(M4|30x12mm), lengte: 1.000mm

## Toebehoren Turbo 200



**480RM6Z12**  
Tandwiel, M6|Z12



**CREM-12**  
Verzinkt stalen tandheugel  
(M4|30x12mm), lengte: 1.000mm



**CREM-30**  
Verzinkt stalen tandheugel  
(M6|30x30mm), lengte: 1.000mm

## Toebehoren Turbo 400



**CREM-30**  
Verzinkt stalen tandheugel  
(M6|30x30mm), lengte: 1.000mm