

ALT324KF


Het slagboomsysteem, type: ALT324KF is speciaal ontwikkeld voor slagbomen tot: 3.000mm welke in een industriële omgeving worden gebruikt en snel moeten kunnen worden geopend en/of gesloten. De snelheden voor het openen en sluiten zijn onafhankelijk van elkaar instelbaar (zeer belangrijk voor een veilige sluitbeweging!). Om een duurzame en geruisloze werking te garanderen vertraagt de ALT324KF voor het bereiken van een eindpositie. De slagboomsystemen zijn eenvoudig te installeren en onderscheiden zich onder andere door de geruisloze en stabiele werking, zeer robuust metalen binnenwerk, modern design en hoogwaardige afwerking. Met ALT324KF bieden wij een veilige en comfortabele oplossing voor praktisch iedere terreinafsluiting.

De ALT324KF is voorzien van een geruisloze en snelle 24Vdc motor welke intensief gebruikt kan worden, encoder ten behoeve van obstakeldetectie, grote geïntegreerde waarschuwingslicht, noodontkoppeling en een montageplaat. De robuuste, afsluitbare behuizing is gemaakt van staal welke is voorzien van een UV-werende coating en is dankzij de slimme constructie zowel links als rechts te plaatsen.

De geïntegreerde intelligente microprocessorbesturing met vele mogelijkheden, type: CT102-24F, laat zich eenvoudig programmeren dankzij het geïntegreerde display. De CT102-24F is onder andere voorzien van mogelijkheden als: obstakeldetectie, slow down, regelbare snelheid (openen en sluiten kunnen verschillende snelheden bevatten), automatisch sluiten, deelopening, etc.


Met ALT324KF zijn tevens diverse optionele uitbreidingen mogelijk als noodbatterijen, verlichting op de slagboom en een rok onder de slagboom. Wanneer de netvoeding is weggefallen kunnen de systemen worden ontkoppeld met behulp van een persoonlijke sleutel zodat de slagboom handmatig geopend en gesloten kan worden.

Uitgelicht




WAARSCHUWINGSVERLICHTING

De ALT324KF is voorzien van geïntegreerde waarschuwingsverlichting aan 2 zijden.



ROBUUST

Het binnenwerk is voorzien van metalen onderdelen en lagers van een hoogwaardige kwaliteit.



GEÏNTEGREERDE BESTURING

De geïntegreerde microprocessor besturing, type CT102-24F biedt zeer veel mogelijkheden.



NIEUWE SLAGBOOM

De ALT324KF wordt voorzien van een stevige ronde aluminium boom (ø: 60mm | lengte: 3.000mm), type: AST3F

Technische gegevens

	ALT324KF
KOPPEL:	40NM
INSCHAKELDUUR:	50%
OPENINGSTIJD 90°:	1S
BESTURING:	CT102-24F
NETVOEDING:	1N~230VAC-50/60HZ
MOTORSpanning:	24VDC
OPGENOMEN STROOM:	1.6A
VERMOGEN:	330W
WAARSCHUWINGSVERLICHTING:	JA
BESCHERMING:	IP54
AFMETINGEN BEHUIZING (LXBXH):	450X280X1188MM
GEWICHT AANDRIJVING:	62KG
ARBEIDSTEMPERatuur:	-20...+55°C
MAX. LENGTE BOOM:	3.000MM

Toebehoren ALT4K



AS4
Rechthoekige aluminium slagboom (60x30mm) uit 1 deel, lengte: 4.000mm



AS-4J
Rechthoekige aluminium slagboom (60x30mm) uit 2 delen, lengte: 2.000+2.000mm



AS-SN03
Rechthoekige aluminium slagboom uit 2 delen met knik (90°), lengte: 3.000mm. Alleen voor ALT424K en ALT424



AST4
Ronde aluminium slagboom (ø: 60mm) uit 1 deel, lengte: 4.000mm



AST5
Ronde aluminium slagboom (ø: 60mm) uit 1 deel, lengte: 5.000mm



ATAST60X
Bevestiging voor ronde slagboom (ø: 60mm). Alleen voor ALT424K



CP-BR
Bevestigingsplaat voor ALT424K en ALT424




PROF
Rubberen profiel (lengte: 8.000mm) met eindstoppen voor ALT424K en ALT424

Toebehoren ALT6K



ASTL6
Ronde aluminium slagboom (ø:90mm)
uit 1 deel, lengte: 6.000mm



ASTL6J
Ronde aluminium slagboom (ø:90mm)
uit 2 delen, lengte: 3.000 + 3.000mm



ASTL8J
Ronde aluminium slagboom (ø:
90mm) uit 2 delen, lengte: 4.200mm
en 4.200mm



AST8
Ronde telescopische aluminium
slagboom (ø:60/90mm) met
contragewicht



ATAST90X
Bevestiging voor ronde slagboom (ø:
90mm). Alleen voor ALT624K



CP-BR6
Bevestigingsplaat voor ALT624K en
ALT624



PROF6
Rode rubberen profiel (lengte:
12.000mm) met eindstoppen voor
ALT624K en ALT624



PROF8
Rode rubberen profiel (lengte:
16.000mm) met eindstoppen voor
ALT624K en ALT624 met ASTL8J

Toebehoren ALT32KF



AST3F
Ronde aluminium slagboom (ø:60mm)
uit 1 deel, lengte: 3.000mm

Toebehoren ALT



APFX
Opvangpaal



APM
Opvangpaal voor montage onder slagboom



CT-LIGHT
Besturing voor KLIGHT



KLIGHT 4-6-8
Set LED-verlichting voor montage op de slagboom, lengte: 4.000mm / 6.0000 mm / 8.000 mm



LOOP
Inductielusversterkers met 11-pinsvoet, instellingen via DIP-schakelaars regelbaar (verkrijgbaar voor 1- of 2 inductielussen)



PROLOOP
Zelfinstellende inductielusversterkers met display, instellingen automatisch of via toetsen en display regelbaar (verkrijgbaar voor 1- of 2 inductielussen)



SKIRT
Aluminium hek voor montage onder de slagboom, lengte: 1.700 mm



KBP
Set noodbatterijen



AD
Set rode reflecterende stickers